

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

Г.

подпись / Румянцев В. К. /
Ф. И. О. _____
« _____ » _____ 20 _____

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « 21 » 01 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №11 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Сказка» _____
(полное юридическое наименование объекта)

446208, Российская Федерация, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Миронова 21 «В», тел/факс 8(84635)6-67-42, Тремасова Оксана Владимировна заведующий СП доо sch11 skazka nkb@samara.edu.ru

1. **Наименование населенного пункта** г.Новокуйбышевск
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. **Ведомственная принадлежность** _____ Министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности** _____ образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культура-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** _____ областная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 140 посетителей/день, 164 вместимость
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее здание, 2 этажа, материал стен кирпич, материал лестниц бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 главный, 4 эвакуационных

8. Год постройки 1969

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 380м | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус №10, троллейбус №6, остановка «Гагарина» | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | со звуковой сигнализацией | |
| Регулируемые переходы | Есть | Нет |
| Нерегулируемые переходы | Нет | Нет |
| Внеуличные переходы | нет | нет |
| Тактильные указатели | Нет | нет |
| Перепады высоты на пути движения | Нет | Нет |
| Открытые лестницы | Более 1,5 см Более 2,5 см | Съезды с уклоном более 10% |
| Поручни на лестницах | Нет | Нет |
| | Нет | Пандусы с уклоном более 8% |
| | Нет | Поручни на пандусах |
| | Нет | Нет |
| | Нет | нет |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Вход на территорию: (при наличии ограждения) | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|------|------------|--|--|
| Ширина прохода, калитки | $\geq 1,2$ м | 1,24 | К, О | | |
| Информация об объекте | наличие | Есть | К, О, С, Г | | |
| Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | $\leq 0,025$ м | Нет | К, С, О | | |
| Высоту бордюров по краям пешеходных путей | $\geq 0,05$ м | 0,07 | К, С, О | | |
| Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | $\geq 0,8$ м | Нет | С | | |
| Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | Нет | С | | |
| Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | Есть | К, О, С | | |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание: | | | | | |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | $\geq 2,0$ м | 2,4 | К | | |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости: Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м | 1,2 | К | | |
| Указатели направления движения | не менее 2,0 x 1,8 м | | | | |
| Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | Нет | К, Г | | |
| Места отдыха | наличие | Есть | С | | |
| | наличие | Нет | К, О | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------|------|--|--|
| Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | нет | | | |
| Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | Нет | К, О | | |
| Количество машино-мест для инвалидов | $\geq 10\%$ (не менее 1 места) | Нет | К | | |
| Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | Нет | К | | |
| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | Нет | К | | |
| Съезд с тротуара на проезжую часть: | | | | | |
| Угол уклона | $\leq 1:12$ | Нет | К | | |
| Ширина | $\geq 1,0$ м | 2,4 | К | | |
| Высота бортового камня | $\leq 0,015$ м | 0,07 | К | | |
| Открытая лестница | | | | | |
| Ширина лестничных маршей открытых лестниц | $\geq 1,35$ м | Нет | О, С | | |
| Марш лестницы | 3-12 ступеней | Нет | О, С | | |
| Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | Нет | О, С | | |
| Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | Нет | О, С | | |
| Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие | Нет | О, С | | |
| Крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | наличие | Нет | С | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 | наличие | Нет | О, С | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------|-----|------|--|--|--|
| М- | | | | | | | |
| | Расстояние между поручнями | $\geq 1,0$ м | Нет | О, С | | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями | $\geq 0,3$ м | Нет | О, С | | | |
| | - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м | Нет | О, С | | | |
| | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | $\geq 0,8 - 0,9$ м | Нет | С | | | |
| | Пандус на рельефе | | Нет | | | | |
| | Высота подъема одного марша | $\leq 0,8$ м | Нет | К | | | |
| | Уклон | ≤ 8 % | Нет | К | | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м | Нет | К | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | К, О | | | |
| | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | Нет | К, О | | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями | $\geq 0,3$ м | Нет | К, О | | | |
| | Длина марша пандуса | ≤ 9 м | Нет | К, О | | | |
| | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие | Нет | К, О | | | |
| | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | $> 1,5$ м | Нет | К, О | | | |
| | Разворотные площадки: | | Нет | | | | |
| | - верхнее окончание | $> 1,5$ х $1,5$ м | Нет | К | | | |
| | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 | $> 1,5$ х $1,5$ м | Нет | К | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----|------|--|--|--|
| см) | | | | | | |
| - нижнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | | К | | | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К, О | | | |
| Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | Нет | К, О | | | |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые меры адаптации: устрановка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Крыльцо или входная площадка | | | | | |
| | Высота площадки | м | 0 м | | | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина | ≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 1,5x2 | К | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина | ≥2,2 x 2,2 м | Нет | К | | |
| | Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см | наличие | Нет | К, О, С | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | Есть | К, О, С | | |
| | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | Нет | К, О, С | | |
| | Навес | наличие | Есть | К, О | | |
| | Водоотвод | наличие | Нет | К, О, С | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-----|------|--|
| Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | $\geq 1,0$ м | нет | К | |
| Информация об объекте | наличие | Нет | Г | |
| Лестница наружная | наличие | Нет | | |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | Нет | О, С | |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | 0,6 м | Нет | С | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | |
| При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать раздельные поручни | наличие | Нет | О, С | |
| Поручни с двух сторон | наличие | Нет | О, С | |
| - на высоте | 0,85 – 0,95 м | Нет | О, С | |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | О, С | |
| Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | Нет | О, С | |
| Пандус наружный | наличие | Нет | | |
| Ширина марша | $\geq 1,0$ м | Нет | К | |
| Уклон | $\leq 8\%$ | Нет | К | |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | $\leq 0,8$ м | Нет | К | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К, О | |
| Разворотные площадки: | | Нет | | |
| - при въезде на пандус | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------|--|--|
| -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | Нет | К | | |
| -промежуточная с поворотом направления движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | Нет | К | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | |
| - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | Нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,65-0,75 м | Нет | К | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | К, О | | |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3 \text{ м}$ | Нет | К, О | | |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | Нет | К, О | | |
| Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | Нет | К | | |
| Звуковой маяк у входа | наличие | Нет | С | | |
| Тамбур | | | | | |
| Габариты: глубина X ширина | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м | 1,4x2,4 | К | | |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | | |
| - ширина дверного проема в свету | $\geq 1,2 \text{ м}$ | 1,3 | К, О | | |
| - высота порога наружного, внутреннего | $\leq 0,014 \text{ м}$ | Наруж.0,012 Внутр.0,01 | К | | |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые меры по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Лестница на уровень 1-го этажа | | Есть | 5 | 6 | 7 |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Есть | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | Нет | С | | |
| | - на высоте | наличие | Есть | О, С | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | 0,85 – 0,95 м | 0,86 | О, С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не прилегающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | Нет | | | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | Нет | К | | |
| | Уклон | $\leq 8\%$ | Нет | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К | | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | $\geq 1,5$ х $1,5$ м | Нет | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,65-0,75 м | Нет | К | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | О | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | К | | |
| | Пандус переносной | наличие | Нет | К | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|------------|--|--|--|
| Подъемник для инвалидов: | | | | | | |
| - стационарный | наличие | Нет | | | | |
| - мобильный | наличие | Нет | К | | | |
| Коридоры/холлы | | | | | | |
| Ширина полосы движения | $\geq 1,2$ м | 1,6 | К | | | |
| Разворотные площадки | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | | | |
| Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | Нет | К, Г | | | |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | Нет | К, Г | | | |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | Нет | С | | | |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | Нет | Г | | | |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | Нет | Г | | | |
| Тактильная схема | наличие | Нет | С | | | |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | Нет | К, О, С, Г | | | |
| - Для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ≥ 1 на этаж | Нет | О | | | |
| - Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | ≥ 1 на этаж | Нет | К | | | |
| Навесное оборудование, выступ в зону движения | $\leq 0,1$ м | Нет | С | | | |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | Нет | С | | | |
| Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | Нет | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----|------|--|--|
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| Контрастная маркировка | наличие | Нет | С | | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | Нет | О | | |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | Нет | О | | |
| Пандус внутренний на этаже | | Нет | | | |
| Ширина марша | $\geq 1,0$ м | Нет | К | | |
| Уклон | $\leq 8\%$ | Нет | К | | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,65-0,75 м | Нет | К | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | О | | |

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

| | | | | | |
|---|---------------|------|------|--|--|
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | Нет | С | | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| Поручни непрерывные с двух сторон: | | | | | |
| - на высоте | наличие | Есть | О, С | | |
| | 0,85 – 0,95 м | 0,88 | О, С | | |
| - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | О, С | | |
| - указатели номера этажа на поручне | наличие | нет | С | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----|------|--|--|--|
| | Тактильные | | | | | | |
| | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | | Нет | | | |
| | Лифт пассажирский | | | | | | |
| | Кабина: | наличие | Нет | | | | |
| | - габариты (глубина x ширина) | $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$ | Нет | К | | | |
| | - ширина дверного проема | $\geq 0,95 \text{ м}$ | Нет | К | | | |
| | - Поручни | наличие | Нет | О | | | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | Нет | Г, С | | | |
| | Знак доступности | наличие | Нет | К | | | |
| | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | Нет | К, Г | | | |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

| № помеще- ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обслуживание через окно/прилавок | | Нет | | | |
| | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | Нет | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | $\geq 1,5 \text{ м}$ | Нет | К | | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | |
| | Обслуживание в кабине № | | | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | $\geq 0,9 \text{ м}$ | 0,8 | К | | |

| | | | | | |
|--|---------------|-------|------------|--|--|
| Высота порога | ≤ 0,025 м | 0,014 | К | | |
| Информация тактильная | наличие | Нет | С | | |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | Нет | К, О, С, Г | | |
| - размещение на высоте | ≤ 1,8 м | Нет | К | | |
| - высота прописных букв | ≥ 0,025 м | Нет | С | | |
| Габариты зоны сидения-глубина | ≥ 1,2 м | Нет | О | | |
| Зона для кресла-коляски | ≥ 1,5 х 1,5 м | Нет | К | | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | Нет | К, О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | |
| Обслуживание с перемещением № | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | ≥ 1,2 м | | К | | |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | |
| Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, перегородная, cabina телефона и др.) | | | | | |
| Ширина х глубина | ≥ 1,6 х 1,8 м | Нет | К | | |
| Место для сидения | наличие | Нет | О | | |
| Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | Нет | О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | |
| | | Нет | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|---|--|--|
| | Доля мест для колясочников | $\geq 2\%$ | Нет | К | | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | $\geq 1,2$ м | Нет | К | | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | ≥ 2 | Нет | Г | | |
| | Взглядка при необходимости описания нескольких залов | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | | К | | |

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Санузел для инвалидов | наличие | Нет | | | |
| | Знак доступности помещения | наличие | Нет | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | Нет | С | | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | 0,92 | К, О | | |
| | Открывание дверей | наружное | Есть | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м | Нет | С | | |
| | Количество кабинок | ≥ 1 шт. | 2 | К, О | | |
| | • ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | 0,96 | К, О | | |
| | • габариты (минимальные глубина X ширина) | $\geq 1,8$ x 1,65 м | 1,4x0,96 | К | | |
| | - опорные поручни | наличие | Нет | К, О | | |
| | в т.ч. откидные | наличие | Нет | К | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|--|--|
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | Нет | К | | |
| | Размеры универсальной кабины | $\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$ | Нет | | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | $\geq 0,75 \text{ м}$ | Нет | К | | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | Нет | О | | |
| | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | Нет | К, О | | |
| | Раковина: с опорным поручнем | наличие | Нет | К, О | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$ | 1,5x1,5 | К | | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | Нет | К, О | | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | $\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы | Нет | К | | |
| | Габариты поддона (трапа) | $\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$ | Нет | К, О | | |
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина | $\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$ | Нет | К, О | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | Нет | С | | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие | Нет | К, О, С | | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат | | | | | |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 реконструкция | 7 |
|---|--|---|-----|------------|--------------------|---|
| | | | | | | |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | Нет | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: размещение на высоте | наличие $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м | Нет | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | Нет | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | Нет | К, О, Г, С | | |
| | Указатели, пиктограммы | наличие | Нет | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | Нет | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | Нет | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | Нет | К, О, Г, С | | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | Нет | С | | |
| | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | Нет | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | Нет | С | | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | Нет | С | | |
| | на кабинках санитарно-бытовых помещений | наличие | Нет | С | | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1 шт) | Нет | Г | | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1 шт) | Нет | С, Г | | |
| | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | Нет | К | | |

